
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement CE N° 1907/2006 - REACH et Règlement CE 1272/2008 - CLP et ses amendements suivants

BULLS OIL EUROTRUCK 10W40 L

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial	Bulls Oil Eurotruck 10W40 L
Nom chimique	Lubrifiant.
Synonymes	S.O
N° CAS	S.O
N° CE (EINECS)	S.O
Numéro index (Annexe VI Règlement CE 1272/2008)	S.O
Numéro de registre	S.O
Numéro de l'autorisation	S.O
Code produit/matériau	S.O

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Les applications automobiles.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société	ATOS Fluides
Adresse	15 Chemin du Plateau, Bat C, 69570 Dardilly
Tél	+33 (0) 4 37 45 40 06
Fax	
Adresse électronique	lubrifrance@atos-fluides.fr

1.4 Numéro d'appel d'urgence

numéro ORFILA (INRS) (24/7): + 33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2. Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange CLASSIFICATION Reg.(CE)1272/2008(CLP)	2.2 Éléments d'étiquetage ETIQUETAGE
---	---

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

S.O	Pictogrammes S.O	
	Mention d'avertissement	S.O
	Mentions de danger	S.O
	Informations supplémentaires	EUH 208: Contient C14-16-18 Alkylphénol. Peut produire une réaction allergique.
	Conseils de Prudence	S.O

- **Éléments supplémentaires qui doivent figurer parmi les étiquettes**

S.O

- **Conditions d'emballage spéciales requises**

Récipients qui doivent être pourvus d'une fermeture de sécurité pour enfants:

Ne pas appliquer

Avis de danger tactile:

Ne pas appliquer

2.3 Autres dangers

Les résultats de l'évaluation de PBT et de vPvB dans le produit, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH, peuvent être trouvés dans la section 12.5 de la présente fiche signalétique.

Veillez vous référer aux articles 5, 6 et 7 de cette fiche signalétique pour obtenir des informations sur d'autres dangers, différents des dangers des classifications mais qui peuvent contribuer à la dangerosité générale du produit.

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Ne pas appliquer

3.2. Mélanges

L'huile de moteur.

La classification et l'étiquetage du produit ont été effectués en fonction des informations contenues dans la fiche signalétique du fournisseur et des informations complémentaires obtenues à partir des tests effectués par ledit fournisseur et figurant dans le rapport du 22/05/2015.

Composants dangereux Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)	Concentration (%)	Mentions de danger
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités N° CAS: 64742-54-7 N° CE (EINECS): 265-157-1 Numéro de registre: 01-2119484627-25-XXXX	40	H304

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Bis(nonylphenyl)amine N° CAS: 36878-20-3 N° CE (EINECS): 253-249-4 Numéro de registre: 01-2119488911-28-XXXX	2,1	H413
Masse de réaction des isomères de C7 - 9 - alkyle 3 - (3,5 - di - tert - butyle - 4 - hydroxyphényle) propionate N° CAS: 125643-61-0 N° CE (EINECS): 406-040-9 Numéro de registre: 01-0000015551-76-XXXX	2,1	H413
Bis(dithiophosphate) de zinc de bis[O-(6-méthylheptyle)] et de bis[O-(sec-butyle)] N° CAS: 93819-94-4 N° CE (EINECS): 298-577-9 Numéro de registre: 01-2119543726-33-XXXX	1	H315, H318, H411
C14-16-18 Alkylphénol N° CE (EINECS): 931-468-2 Numéro de registre: 01-2119498288-19 - XXXX	0,2	H317, H413

SECTION 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation: En cas d'inhalation de vapeurs, transporter la victime à l'air libre.
Administer de l'oxygène si nécessaire.
Consulter un médecin.

Ingestion/Aspiration: Ne pas faire vomir.
Si la victime est consciente, lui faire boire de l'eau.
Consulter un médecin.

Contact avec la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon.
Consulter un médecin.

Contact avec les yeux: Laver abondamment à l'eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau durant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation: Les expositions répétées et prolongées à de fortes concentrations de vapeurs

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

peuvent provoquer une altération du système nerveux central et une arythmie cardiaque. Dans les espaces bas ou confinés, les vapeurs peuvent provoquer une asphyxie.

Ingestion/Aspiration: L'absorption intestinale est très limitée. L'ingestion accidentelle de grandes quantités provoque l'irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et une diarrhée.

Contact avec la peau: Si le contact est bref, la toxicité percutanée est très faible. Le contact prolongé avec les yeux peut provoquer des douleurs cuisantes, une irritation et même une dermatite par délipidation de la peau. Aucune sensibilisation cutanée n'a été observée au cours des tests sur les animaux et aucun cas n'a été signalé chez l'homme.

Contact avec les yeux: Si le contact est bref, la toxicité percutanée est très faible. Aucune sensibilisation cutanée n'a été observée au cours des tests sur les animaux et aucun cas n'a été signalé chez l'homme. L'exposition répétée des yeux aux vapeurs ou au liquide peut provoquer une irritation.

- 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Consulter un médecin.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Eau pulvérisée, CO₂, mousse et poudre chimique sèche.

Moyens d'extinction inappropriés: L'eau appliquée directement en jet peut disperser le produit.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de la combustion: CO₂, H₂O, CO (en l'absence d'air), SO₂ et oxydes de zinc.

Mesures spéciales: Non obligatoire.

Dangers spéciaux: S.O

5.3. Conseils aux pompiers:

Vêtements et chaussures résistant au feu et ARA.

SECTION 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions personnelles: Éviter le contact prolongé avec le produit ou les vêtements contaminés ainsi que l'inhalation des vapeurs.
Jeter les vêtements contaminés.

Protection personnelle: Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection appropriés pendant les opérations de nettoyage.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Risque sérieux de pollution physique en cas de rejet (zones littorales, sols, etc.) en raison de sa flottabilité et de sa consistance huileuse qui peut être nocive pour la faune et la flore par contact.

Empêcher la pénétration dans les canalisations, les cours d'eau ou les arrivées d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Traiter comme un déversement accidentel d'huile.

Éviter la dispersion à l'aide de barrières mécaniques et éliminer le produit par des moyens physiques ou chimiques.

6.4. Référence à d'autres sections

Le chapitre 8 donne des recommandations détaillées sur l'équipement de protection individuelle et le chapitre 13 sur la mise au rebut des déchets.

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions générales: Éviter le contact prolongé avec le produit et l'inhalation prolongée des vapeurs et brouillards du produit.

Pendant le transfert, éviter le contact avec l'air, utiliser des pompes et des branchements mis à la terre pour éviter le risque de décharges électrostatiques.

En cas de pollution de l'air sur les lieux de production ou de travail, filtrer l'air avant de rejeter l'air.

Veiller à ce que des méthodes de travail sécurisées.

Conditions spécifiques: Port recommandé de lunettes de sécurité ou visière et de gants pour éviter les éclaboussures.

Ne pas souder ni découper à proximité des cuves pleines.

Respecter les mêmes précautions avec les conteneurs vides.

Avant d'effectuer des réparations sur une cuve, s'assurer qu'elle a été correctement vidée et lavée et vérifier la présence éventuelle d'atmosphère explosive à l'intérieur.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Température et produits de décomposition: La combustion incomplète du produit peut libérer du CO et autres substances asphyxiantes.

Réactions dangereuses: S.O

Conditions de stockage: Fûts correctement fermés et entreposés dans un endroit frais et aéré.

Ne pas fumer, souder ni réaliser d'activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles dans la zone de stockage.

Matières incompatibles: Substances oxydantes fortes.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir le chapitre 1 ou le scénario d'exposition

SECTION 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Brouillards d'huile minérale
INSHT (Espagne):VLA-ED: 5 mg/m³ / VLA-EC: 10 mg/m³
ACGIH(USA): TLV-TWA:5 mg/m³.
Työterveyslaitos, Sosiaali-ja terveysministeriö (Finlande): TWA:5 mg/m³.
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgique):TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.
РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Bulgarie): Valeurs limites 5 mg/m³.
178/2001 (République tchèque):TWA: 5 mg/m³ / CEIL: 10 mg/m³.
Arbejdstilsynet (Danemark): GV: 1 mg/m³.
PD 90/1999 (Grèce): TWA: 5 mg/m³.
EüM-SzCsM (Hongrie): CEIL: 5 mg/m³.
NAOSH (Irlande): OELV: 5 mg/m³.
Ministero della Salute (Italie): TWA: 5 mg/m³.
LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Lettonie):TWA:5 mg/m³.
Del Lietuvos Higienos Normos (Lituanie): TWA: 1 mg/m³/ STEL: 3 mg/m³.
Nationale MAC-lijst (Hollande): TGG: 5 mg/m³.
Arbejdstilsynet (Norvège): AN: 1 mg/m³.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Pologne): TWA: 5 mg/m³ / STEL: 10 mg/m³.
Instituto Português da Qualidade (Portugal): TLV-TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și Ministerul Sănătății Publice (Roumanie):
VLA: 5 mg/m³ / Termen scurt: 10 mg/m³.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky (Slovaquie): TWA: 5 mg/m³.
AFS 2005:17 (Suède): NGV: 1 mg/m³ / KTV: 3 mg/m³.
EH40-MEL (Royaume-Uni, 2002): TWA: 5 mg/m³.

DNEL

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

CAS: 36878-20-3

DNELs pour les travailleurs Exposition à long terme, des effets systémiques, par voie cutanée (mg/kg/jour) : 0,62

Exposition à long terme, des effets systémiques, inhalation (mg/m³) : 4,37

DNELs pour les consommateurs

Exposition à long terme, des effets systémiques, par voie cutanée (mg/kg/jour) : 0,31

Exposition à long terme, des effets systémiques, inhalation (mg/m³) : 1,09

Exposition à long terme, des effets systémiques, par voie orale (mg/kg/jour) :

0,31 CAS: 125643-61-0.

DN(M)EL destinés aux travailleurs

Effet systémique, exposition aigu, Cutané (mg/kg): 20

Effet local, exposition aigu, Cutané (mg/cm²): 1

Effet systémique, exposition à long terme, Cutané (mg/kg): 0,22

Effet local, exposition à long terme, Cutané (mg/cm²): 0,006

CAS: 93819-94-4

DNELs pour les travailleurs Exposition à long terme, des effets systémiques, par voie cutanée (mg/kg/jour) : 0,58

Exposition à long terme, des effets systémiques, inhalation (mg/m³) :8,31

DNELs pour les consommateurs

Exposition à long terme, des effets systémiques, par voie cutanée (mg/kg/jour) : 0,29

Exposition à long terme, des effets systémiques, inhalation (mg/m³) :2,11

Exposition à long terme, des effets systémiques, par voie orale (mg/kg/jour) :

0,24

PNEC

CAS: 36878-20-3

PNEC eau

PNEC eau douce (mg/L): 0,1

PNEC eau de mer (mg/L): 0,01

PNEC sédiments

PNEC eau douce (mg/kg): 132000

PNEC eau de mer (mg/kg): 13200

PNEC sol

PNEC sol (mg/kg): 263000

CAS: 125643-61-0

PNEC eau

PNEC eau douce (mg/L): 0,0043

PNEC eau de mer (mg/L): 0,0043

PNEC sédiments

PNEC eau douce (mg/kg): 233

PNEC eau de mer (mg/kg): 23,3

PNEC sol

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PNEC sol (mg/kg): 189

CAS: 64742-54-7. Oral, 9,33 mg/Kg nourriture.

CAS: 93819-94-4

PNEC (concentration prédite sans effet) eau

PNEC eau douce (mg/L): 0,004

PNEC eau de mer (mg/L): 0,0046

PNEC sédiments

PNEC sédiments eau douce (mg/kg): 0,0116

PNEC sédiments eau de mer (mg/kg): 0,0116

PNEC sol

PNEC sol (mg/kg): 0,00528

PNEC Station d'épuration

PNEC STP (mg/l): 100

PNEC Intoxication orale secondaire

PNEC orale (mg/kg): 10,67

8.2 Contrôles de l'exposition

Éviter le contact avec le produit et l'inhalation des vapeurs et brouillards qu'il dégage. Ventilation locale avec extracteur proche du point de production.

Équipements de protection personnelle

Protection respiratoire: vapeur de faible pression. Le produit est légèrement volatile à température ambiante et ne présente pas de risque particulier. En présence d'huiles chaudes, porter protection respiratoire pour éviter l'inhalation de vapeurs ou de brouillards.

Protection cutanée: Gants (polyéthylène, chlorure de polyvinyle et néoprène ; ne pas utiliser de caoutchouc naturel ni de butyle).

Protection oculaire: Protection oculaire face au risque d'éclaboussures.

Autres protections: Douches et douches oculaires sur le lieu de travail.

Pratiques hygiéniques au travail: Jeter les chaussures contaminées. Les vêtements contaminés ne doivent pas être lavés à la maison avec d'autres vêtements. Changer régulièrement de sous-vêtements est également important pour éviter une pénétration possible par les vêtements. Des douches avec eau chaude, nettoyant pour la peau sans solvant et savon doivent être mises à disposition et utilisées. Utiliser une crème hydratante après le travail.

État de santé aggravé/Pathologie aggravée par l'exposition: Troubles respiratoires et dermatologiques.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Les produit ne doit pas atteindre l'environnement par les eaux usées ou les égouts. Les mesures à prendre en cas de diffusion accidentelle peuvent être trouvées dans la section 6 de cette fiche signalétique.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect: S.O. (*)
odeur: S.O. (*)
seuil olfactif: S.O. (*)
Couleur: < 3,5 (ASTM D-1500)
pH: S.O. (*)
Point de fusion/point de congélation: -30 °C max. (ASTM D-97)
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: S.O. (*)
Point d'éclair: 210 °C
Taux d'évaporation: S.O. (*)
Inflammabilité (solide, gaz): S.O. (*)
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité: S.O. (*)
Pression de vapeur: S.O. (*)
Densité de vapeur: S.O. (*)
Densité: 0,8588 g/cm³
Solubilité(s): Hydrosolubilité: Dans les solvants organiques.
Coefficient de partage: n-octanol/eau: S.O. (*)
Température d'auto-inflammabilité: S.O. (*)
Température de décomposition: S.O. (*)
Viscosité: (100 °C) 13,3 cSt (40 °C) 86 cSt (ASTM D-445)
Propriétés explosives: S.O. (*)
Propriétés comburantes: S.O. (*)

9.2 Autres informations

Indice de viscosité: 155 max. (ASTM D-2270). Point d'écoulement: <-45 °C(ASTM D-5950).
Point de combustion: 224°C min.(ASTMD-92).
Hydrosolubilité: Insoluble

(*) Aucune donnée n'est disponible à la date de rédaction du document en raison de la nature et du risque potentiel du produit.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1. **Réactivité:** S.O

10.2. **Stabilité chimique:** Produit stable à température ambiante.

10.3. **Possibilité de réactions dangereuses:** Les oxydants forts réagissent au contact des huiles et des produits organiques en général.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

10.4. Conditions à éviter: Exposition aux flammes nues.

10.5. Matières incompatibles: S.O

10.6. Produits de décomposition dangereux: La combustion incomplète du produit peut libérer du CO et autres substances asphyxiantes.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Les informations toxicologiques fournies résultent de l'application des annexes VII à XI du règlement 1907/2006 (REACH).

Toxicité aiguë:

CAS 64742-54-7. Orale: LD50 > 5000 mg/kg. Partiellement non toxique. Cutanée: LD50 > 2.000 mg/kg. Partiellement non toxique. Inhalation: LD50 > 5,0 mg/kg. Partiellement non toxique.

CAS: 36878-20-3. LD50 orale chez le rat: > 5000 mg/kg; LD50 cutanée chezle rat: > 2000 mg/kg.

CAS: 125643-61-0. LD50 orale chez le rat: > 2000 mg/kg; LD50 cutanée chezle rat: > 2000 mg/kg.

CAS: 93819-94-4. LD50 orale: 2600 mg/kg; LD50 cutanée : > 3160 mg/kg.

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

CAS: 93819-94-4. Irritation de la peau

Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

CAS: 93819-94-4. Provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: S.O

Mutagénicité sur les cellules germinales: S.O

Cancérogénicité: S.O

La classification du produit correspond à la comparaison des résultats des études toxicologiques et des critères énoncés dans le règlement (CE) n° 1272/2008 pour les CMR, catégories 1A et 1B.

Toxicité pour la reproduction: Aucune preuve n'existe.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique: S.O

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée: S.O

Danger par aspiration: S.O

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité:

CAS: 64742-54-7. Poissons, aiguë LL50>100 mg / l. Poissons, à long terme NOEL de 10 mg / l.

CAS: 36878-20-3. LC50 (96 h) >100 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203).

CAS 125643-61-0. LC50 (96 h) > 74 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203).

CAS: 93819-94-4. LC50: > 4,5 mg/l (96h) (Poisson - Truite. Oncorhynchus mykiss).

12.2. Persistance et dégradabilité:

CAS: 36878-20-3: Il n'est pas biodégradable.

CAS: 125643-61-0: Il n'est pas biodégradable.

CAS: 93819-94-4. N'est pas facilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation:

CAS: 36878-20-3: Accumulation dans les organismes aquatiques est suspectée.

CAS: 125643-61-0. Facteur de bioaccumulation: 260.

12.4. Mobilité dans le sol:

CAS: 36878-20-3: Après la libération, est absorbée sur le terrain.

CAS: 125643-61-0. Après la libération, est absorbée sur le terrain.

CAS: 93819-94-4. Après la libération, est absorbée par le sol.

12.5. **Résultats des évaluations PBT et vPvB:** La préparation ne contient pas de substance considérée comme un produit PBT ou vPvB.

12.6. **Autres effets néfastes:** S.O

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Élimination: En décharges contrôlées avec incinération gérée par des agents agréés. Recycler et récupérer les huiles de base si possible. Éviter le rejet des déchets d'huiles dans les égouts parce qu'ils peuvent détruire les microorganismes des usines de retraitement des eaux.

Manipulation: Conteneurs scellés. Éviter tout contact direct avec le déchet.

Dispositions: Les entreprises et sociétés dont l'activité est la récupération, l'élimination, la collecte, le transport ou la manipulation des déchets doivent se conformer à la directive 2008/98/CE sur la gestion des déchets ainsi qu'aux dispositions locales, nationales ou communautaires en vigueur.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU: S.O

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:
S.O

14.3. Classes de danger pour le transport: S.O

14.4. Groupe d'emballage

ADR/RID: S.O

IATA-DGR: S.O

IMDG: S.O

14.5. Dangers pour l'environnement

ADR/RID: S.O

IATA-DGR: S.O

IMDG: S.O

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Stable à température ambiante et durant le transport. Stocker dans des lieux frais.

14.7. Transport en gros en vertu de l'annexe II de la convention Marpol 73/79 et du code IBC
N'ont pas de catégorie assignée pour le code IBC.

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

RÈGLEMENT (UE) No 2015/830.

Système international harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (GHS).

Réglementation (CE) N° 1272/2008 du Parlement et du Conseil européens du 16 décembre 2008 sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et des préparations (CLP).

Réglementation (CE) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH).

Accord Européen sur le Transport International Routier de Marchandises Dangereuses (ADR).

Règlement relatif au Transport Ferroviaire International de Marchandises Dangereuses (RID).

Code Maritime International de Marchandises Dangereuses (IMDG).

Règlements de l'Association de Transport Aérien International (IATA) relatifs au transport aérien de marchandises dangereuses.

Code international des produits chimiques en vrac (Recueil IMSBC), MARPOL 73/78.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Réglement Autres dangers

S.O

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de sécurité chimique n'a pas été effectuée.

SECTION 16. Autres informations

Glossaire

MSDS: Material safety data sheet

CAS: Service de Résumés Chimiques

IARC: Agence Internationale de Recherche sur le Cancer

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Valeur Limite de Seuil

TWA: Moyenne pondérée dans le temps

STEL: Limite d'exposition de courte durée

REL : Limite d'exposition recommandée

PEL: Niveau d'Exposition Autorisé

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

VLA-ED : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP)

VLA-EC : Valeur Limite d'Exposition (VLE)

DNEL/DMEL: Dose dérivée sans effet/Dose dérivée avec effet minimum

PNEC: Concentration prédite sans effet

DL50: Dose Létale Médiane

CL50: Concentration Létale Médiane

CE50: Concentration Efficace Médiane

CI50: Concentration Inhibitrice Médiane

DBO (BOD) : Demande biologique en oxygène

NOAEL : dose sans effet nocif observé

NOEL : dose sans effet observé

NOAEC : concentration sans effet nocif observé

NOEC : concentration sans effet observé

S.O: Sans objet

|| - | : Modification à la dernière révision

Bases de données consultées

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.

TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.

HSDB: US National Library of Medicine.

RTECS: US Dept. of Health & Human Services.

Mentions de danger inscrites dans le document

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

H413: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

:

Modification à la dernière révision: Section 2, 3, 7, 9, 14, 15, 16.

Les sociétés s'étant procuré le produit ont l'obligation de s'assurer que leurs employés sont bien formés à la manipulation et à l'utilisation du produit conformément aux directives contenues dans cette fiche signalétique.

De plus, les sociétés s'étant procuré le produit sont tenues d'informer leurs employés et les personnes qui pourraient le manipuler ou l'utiliser dans leurs installations de toutes les indications incluses dans la FS, en particulier les informations relatives aux risques du produit pour la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement.

L'information fournie dans ce document a été recueillie à partir des meilleures sources existantes et avec les meilleures connaissances disponibles, conformément aux exigences légales en vigueur en matière d'information, de conditionnement et d'étiquetage de substances chimiques dangereuses. Ceci n'implique pas que l'information soit complète dans tous les cas. Il appartient à l'utilisateur responsable de décider si cette feuille de données de sécurité répond aux exigences pour son application spécifique à laquelle l'utilisateur la destine.